



### AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 240W y una optica de 55x125°, tilt55 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 38400lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.10018.5451.02</b> |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>           |
| <b>Categoría</b>        | <b>Industrial</b>       |
| <b>Familia</b>          | <b>AQUILA II</b>        |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>AQUILA II</b>        |

#### Pictograms



### Esquema



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Producto</b>                     |                        |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>240</b>             |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>38400</b>           |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>160</b>             |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>55x125°, tilt55</b> |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L70B50</b>   |
| <b>IP</b>                           | <b>66</b>              |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>           |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>              |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>          |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>             |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>2835</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>            |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;5</b>       |
| <b>CRI</b>                          | <b>≥70</b>             |
| <b>IK</b>                           | <b>08</b>              |