



AQUILA

Luminaria industrial Lavov de la familia AQUILA con una potencia de 150W y óptica de 80 x 130, polarizada 45 grados, con flujo luminoso real de 19500lm y una eficiencia de 130lm/W .Fabricado en Cuerpo de Aluminio inyectado con vidrio frontal templado y acabado en color Gris ,driver DALI

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.I003.2453.03                                                                                                                                                       |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                |
| Categoría        | Industrial                                                                                                                                                            |
| Familia          | AQUILA                                                                                                                                                                |
| Subfamilia       | AQUILA                                                                                                                                                                |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Product                    |                        |
| Potencia real (W)          | 150                    |
| Real luminous flux (Lm)    | 19500                  |
| Luminous efficiency (Lm/W) | 130                    |
| Ángulo de apertura         | 80 x 130, polarized 45 |
| Life time (h)              | 50000h L70B50          |
| IP                         | 66                     |
| Colour                     | Gris                   |
| Control gear included      | Si                     |
| Equipo                     | DALI                   |
| Light source               | LED                    |
| Type of LED                | Lumileds               |
| Temperatura de color (K)   | 4000                   |
| Colour consistency (SDCM)  | SDCM<5                 |
| CRI                        | ≥70                    |
| IK                         | 08                     |

Esquema

