

## OVNI-R

Highbay Lavov de la familia OVNI-R con una potencia de 200W y un ángulo de haz de 73.27 grados. Intalación empotrada.Con un flujo luminoso total de 20000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Driver dim 1-10V . Fabricado en Aluminio inyectado a presión y refractor de cristal. Clase II de aislamiento. IP65 e IK09 . Tensión de alimentación 120-277V. UGR19. Acabado en color negro .CCT 6000K:

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.I025.2632.02** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Industrial** |
| **Familia** | **OVNI** |
| **Subfamilia** | **OVNI-R** |
| **Pictograms** | CRI 80 · CE · Driver INCL. · On Off · 1-10V |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø358*55mm** |

| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **200** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **20000** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **73.27** |
| **IP** | **65** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Electrical feeding** | **120-277V** |
| **Color** | **negro** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Equipo** | **dim 1-10V** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **sanan** |
| **Temperatura de color (K)** | **6000** |
| **IK** | **09** |