



## IPLINE

Sistema lineal Lavov de la familia IPLINE con una potencia de 46W y una optica 107.7 grados. CCT 4000. CRI 80. IP65 difusor opal . UGR22. Con un flujo luminosos total de 4404lm y una eficacia luminosa de 95.75lm/W. Fabricado en Aluminio extruido y acabado en color Blanco. Driver DALI.

<b>Código artículo</b>	<b>86.L004.2403.01</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
-------------------------	---------------

<b>Categoría</b>	<b>Sistemas lineales</b>
------------------	--------------------------

<b>Familia</b>	<b>IPLINE</b>
----------------	---------------

<b>Subfamilia</b>	<b>IPLINE</b>
-------------------	---------------

<b>Pictograms</b>	    
	   

220  
240 VCRI  
80

CE

Driver  
INCL.On  
Off


1-10V

IP  
2050000h  
L80B10

## Dimensions

**Product dimensions (mm)** L1841mm×W50mm×H80mm

## Esquema



## Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>46</b>
--------------------------	-----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>4404</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>95.75</b>
---------------------------------	--------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>107.7</b>
---------------------------	--------------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>65</b>
-----------	-----------

<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
--------------	---------------

<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
----------------	-----------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
---------------	-------------

<b>Light source</b>	<b>LED</b>
---------------------	------------

<b>Type of LED</b>	<b>SMD</b>
--------------------	------------

<b>Vida media (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
-----------------------	----------------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------