




### Bañador de pared suspendido

Sistema lineal Lavov de la familia Surface washer con una potencia de 32 (9,0↑ / 23,0↓)W y un ángulo de apertura del haz de ↑ 90° ↓ 15° asimétrico. Montaje suspendido con cables de 1m. Acabado en color Blanco. Dimensiones L1000\*W22.5\*H80mm. Con un flujo luminoso total de 810lm ↑ / 2070lm ↓ lm y una eficacia luminosa de 90lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver no incluido. CCT 2700K.


#### Dimensions

Product dimensions (mm) L1000\*W22.5\*H80mm

#### Esquema



#### Curva fotométrica



Código artículo	86.L005.4251.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Sistemas lineales
Familia	Surface washer
Subfamilia	Bañador de pared suspendido
Pictograms	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRI 90</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DALI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP 20</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">50000h L80B10</div>

Producto	
Potencia real (W)	32 (9,0↑ / 23,0↓)
Flujo luminoso real (lm)	810lm ↑ / 2070lm ↓
Eficacia luminosa (lm/W)	90
Ángulo de apertura	↑ 90° ↓ 15° assymmetric
Tiempo de vida	50000h L80B10
Color	Negro
U. G. R	22
Driver incluido	No
Equipo	not included
Power Factor	no incluido
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	SMD
Vida media (h)	50000h L80B10
Temperatura de color (K)	2700
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80