


### Connect UP&D

Luminaria lineal Lavov de la familia Viewline Connect UP&D con una potencia de 34W y una distribución luminosa de 65 grados.

CCT 4000K y UGR

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.L006.1413.02</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>            |
| <b>Categoría</b>        | <b>Sistemas lineales</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Viewline</b>          |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Connect UP&amp;D</b>  |

### Pictograms



### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>34</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1700+2550</b>     |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>125</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>65</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>negro</b>         |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>&lt;16</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>           |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>&lt;3SDCM</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>&gt;80</b>        |
| <b>IK</b>                           | <b>IK02</b>          |

### Esquema

