




### CSP IP68 480 LED/m

Tira de LED Lavov de la familia CSP IP68 480 LED/m con una potencia de 14.4W/m y un ángulo de apertura del haz de 120°. Dimensiones PCB 8mm width by 5000 mm length, cut every 50 mm, 480 CSP led/m. Con un flujo luminoso total de 1310.4000000000001lm/m y una eficacia luminosa de 91lm/W. CCT 3000K. CRI>90.

#### Dimensions

**Product dimensions (mm)** PCB 8mm width by 5000 mm length, cut every 50 mm, 480 CSP led/m

#### Esquema



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Código artículo</b>  | 86.LS27.2300.90  |
| <b>Tipo de producto</b> | Indoor   |
| <b>Categoría</b>        | Tiras LED  |
| <b>Familia</b>          | CSP IP68   |
| <b>Subfamilia</b>       | CSP IP68 480 LED/m   |
| <b>Pictograms</b>       | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRI<br/>90</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Driver<br/>EXCL.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50000h<br/>L70B10</div> </div> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Producto</b>                     |                    |
| <b>Potencia real (W)</b>            | 14.4               |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | 1310.4000000000001 |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | 91                 |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | 120                |
| <b>Tiempo de vida</b>               | 50000h L70B10      |
| <b>IP</b>                           | 68                 |
| <b>Driver incluido</b>              | no                 |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | 3000               |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | SDCM3              |
| <b>CRI</b>                          | 90                 |