



### Individual UP&D Smart

Luminaria lineal Lavov de la familia Viewline Individual UP&D con una potencia de 42W y una distribución luminosa de 65 grados.

CCT 4000K y UGR

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.LST5.2419.02</b>           |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                    |
| <b>Categoría</b>        | <b>Sistemas lineales</b>         |
| <b>Familia</b>          | <b>Viewline</b>                  |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Individual UP&amp;D Smart</b> |

#### Pictograms



#### Producto

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>42</b>                    |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2100+3150</b>             |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>125</b>                   |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>65</b>                    |
| <b>Color</b>                        | <b>negro</b>                 |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>&lt;16</b>                |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>philip</b>                |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>                    |
| <b>Equipo</b>                       | <b>Dimable Casambi ready</b> |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>                   |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>SMD</b>                   |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000h L80B10</b>         |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>                  |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>&lt;3SDCM</b>             |
| <b>CRI</b>                          | <b>&gt;80</b>                |
| <b>IK</b>                           | <b>IK02</b>                  |

#### Esquema

