



### **SDOWN**

Aplique de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 15W y una optica 40º. Con un flujo luminoso total de 1150lm y una eficacia luminosa de 76.67lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color Blanco . Driver DALI.

#### **Dimensions**

**Product dimensions (mm)** diam 83x131mm

#### **Esquema**



**Código artículo** **86.OC02.1333.01**

**Tipo de producto** **Outdoor**

**Categoría** **Downlights de superficie**

**Familia** **SDOWN**

#### **Pictograms**



#### **Producto**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>15</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1150</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>76.67</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>40º</b>           |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>           |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>COB</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>&gt;80</b>        |
| <b>IK</b>                           | <b>IK06</b>          |