



Bracket

Floodlight Lavov de la familia COURT con una potencia de 500W y una distribución fotométrica de 50x90 grados. Con un flujo luminoso total de 70000lm y una eficacia luminosa de 140lm/W. Fabricado en Cuerpo de aleación de aluminio - AL6063 y Acero Q235 con recubrimiento en polvo. Lentes de PC. y acabado en color negro . Grados de proteccion IP65 e IK10. Driver ON-OFF.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OF01.7451.02 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipo de producto | Outdoor |
|-------------------------|----------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Industrial |
|------------------|-------------------|


| | |
|----------------|--------------|
| Familia | COURT |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Subfamilia | Bracket |
|-------------------|----------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |      |
| |   |



Esquema



Producto

| | |
|--------------------------|------------|
| Potencia real (W) | 500 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 70000 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 140 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ángulo de apertura | 50x90 |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------|-------------|
| IP | IP65 |
|-----------|-------------|

| | |
|--------------|--------------|
| Color | negro |
|--------------|--------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|---------------|
| Equipo | ON-OFF |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70 |
|-----------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperatura de color (K) | 4500K |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Consistencia de color (SDCM) | <5 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 75 |
|------------|-----------|

| | |
|-----------|-------------|
| IK | IK10 |
|-----------|-------------|

Curva fotométrica

