




### SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 50 W y una óptica de 25°. Con un flujo luminoso total de 7250 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

### Dimensions

Product dimensions (mm) **353x287x65mm**

### Esquema



50W

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.OF03.1421.02 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Industrial      |
| Familia          | SAFE            |
| Pictograms       | <br>            |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 50                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 7250                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 145                   |
| Ángulo de apertura           | 25°                   |
| IP                           | IP66                  |
| Temperatura de trabajo       | -30°C to + 50°C       |
| Color                        | negro                 |
| Driver incluido              | si                    |
| Equipo                       | ON-OFF                |
| Power Factor                 | >0,95                 |
| Flicker Free                 | SI                    |
| Fuente de luz                | LED                   |
| Tipo de LED                  | NF2W757GR-V4          |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM70 |
| Temperatura de color (K)     | 4000K                 |
| Consistencia de color (SDCM) | 5                     |
| CRI                          | 70                    |
| IK                           | IK08                  |