



SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 50 W y una óptica de 60º. Con un flujo luminoso total de 7250 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

Código artículo	86.OF03.1431.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	SAFE
Pictograms	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>CRI 70</div><div>SDCM 5</div><div>IP 65</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	7250
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	60º
IP	IP66
Operating temperature	-30°C to + 50°C
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Flicker Free	SI
Light source	LED
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM77
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	70
IK	IK08

Dimensions	
Product dimensions (mm)	353x287x65mm
Esquema	

