



SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 50 W y una óptica de 60°. Con un flujo luminoso total de 7250 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OF03.1431.02 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipo de producto | Outdoor |
|-------------------------|----------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Categoría | Floodlights |
|------------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Familia | SAFE |
|----------------|-------------|


| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |      |
| |    |



Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Product dimensions (mm) | 353x287x65mm |
|--------------------------------|---------------------|

Esquema



50W

Producto

| | |
|--------------------------|-----------|
| Potencia real (W) | 50 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 7250 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 145 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Ángulo de apertura | 60° |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------|-------------|
| IP | IP66 |
|-----------|-------------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Operating temperature | -30°C to + 50°C |
|------------------------------|------------------------|

| | |
|--------------|--------------|
| Color | negro |
|--------------|--------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|---------------|
| Equipo | ON-OFF |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Power Factor | >0,95 |
|---------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | SI |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM77 |
|-----------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperatura de color (K) | 4000K |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Consistencia de color (SDCM) | <5 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 70 |
|------------|-----------|

| | |
|-----------|-------------|
| IK | IK08 |
|-----------|-------------|