



### SAFE


Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 100 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 14500 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 e IK08. Driver DALI.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OF03.3453.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Industrial</b>
<b>Familia</b>	<b>SAFE</b>
<b>Pictograms</b>	

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** **447x359x75mm**

### Esquema



80W/100W

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>100</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>14500</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>145</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>55°X125°</b>
<b>IP</b>	<b>IP66</b>
<b>Operating temperature</b>	<b>-30°C to + 50°C</b>
<b>Color</b>	<b>negro</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,97</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>SI</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>Up to 100,000hrs LM72</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5</b>
<b>CRI</b>	<b>70</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>