










### SAFE


Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 150 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 21750 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 e IK08. Driver ON-OFF.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OF03.4451.02</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>  |
| <b>Categoría</b>        | <b>Industrial</b>  |
| <b>Familia</b>          | <b>SAFE</b>  |
| <b>Pictograms</b>       |     <br>  |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** 447x359x75mm

### Esquema



### Producto

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>150</b>                   |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>21750</b>                 |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>145</b>                   |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>55°X125°</b>              |
| <b>IP</b>                           | <b>IP66</b>                  |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>-30°C to + 50°C</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>negro</b>                 |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>                    |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>                |
| <b>Power Factor</b>                 | <b>&gt;0,98</b>              |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>SI</b>                    |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>                   |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>Up to 100,000hrs LM73</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000K</b>                 |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>&lt;5</b>                 |
| <b>CRI</b>                          | <b>70</b>                    |
| <b>IK</b>                           | <b>IK08</b>                  |