




SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 200 W y una óptica de 60°. Con un flujo luminoso total de 29000 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 e IK08. Driver ON-OFF.



Dimensions

Product dimensions (mm) **447x359x75mm**

Esquema



200W

Código artículo	86.OF03.5431.02				
Tipo de producto	Indoor				
Categoría	Industrial				
Familia	SAFE				
Pictograms					
					

Producto	
Potencia real (W)	200
Flujo luminoso real (lm)	29000
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	60°
IP	IP66
Temperatura de trabajo	-30°C to + 50°C
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Power Factor	>0,99
Flicker Free	SI
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	NF2W757GR-V4
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM81
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08