



SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 200 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 29000 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver DALI.

Código artículo	86.OF03.5453.02
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Indoor
-------------------------	---------------

Categoría	Industrial
------------------	-------------------

Familia	SAFE
----------------	-------------


Pictograms	    
	  



Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Esquema



200W

Producto

Potencia real (W)	200
--------------------------	------------

Flujo luminoso real (lm)	29000
---------------------------------	--------------

Eficacia luminosa (lm/W)	145
---------------------------------	------------

Ángulo de apertura	55°X125°
---------------------------	-----------------

IP	IP66
-----------	-------------

Operating temperature	-30°C to + 50°C
------------------------------	------------------------

Color	negro
--------------	--------------

Driver incluido	si
------------------------	-----------

Equipo	DALI
---------------	-------------

Power Factor	>0,99
---------------------	-----------------

Flicker Free	SI
---------------------	-----------

Light source	LED
---------------------	------------

Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM74
-----------------------	------------------------------

Temperatura de color (K)	4000K
---------------------------------	--------------

Consistencia de color (SDCM)	<5
-------------------------------------	--------------

CRI	70
------------	-----------

IK	IK08
-----------	-------------