



### SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 240 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 34800 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b> | <b>86.OF03.6451.02</b> |
|------------------------|------------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b> |
|-------------------------|---------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Categoría</b> | <b>Industrial</b> |
|------------------|-------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Familia</b> | <b>SAFE</b> |
|----------------|-------------|


|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Pictograms</b> |      |
|                   |     |



### Dimensions

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Product dimensions (mm)</b> | <b>495x419x75mm</b> |
|--------------------------------|---------------------|

### Esquema



240W/300W

### Producto

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Potencia real (W)</b> | <b>240</b> |
|--------------------------|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b> | <b>34800</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b> | <b>145</b> |
|---------------------------------|------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Ángulo de apertura</b> | <b>55°X125°</b> |
|---------------------------|-----------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>IP</b> | <b>IP66</b> |
|-----------|-------------|

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Operating temperature</b> | <b>-30°C to + 50°C</b> |
|------------------------------|------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Color</b> | <b>negro</b> |
|--------------|--------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Driver incluido</b> | <b>si</b> |
|------------------------|-----------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Equipo</b> | <b>ON-OFF</b> |
|---------------|---------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Power Factor</b> | <b>&gt;0,100</b> |
|---------------------|------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Flicker Free</b> | <b>SI</b> |
|---------------------|-----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Light source</b> | <b>LED</b> |
|---------------------|------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vida media (h)</b> | <b>Up to 100,000hrs LM75</b> |
|-----------------------|------------------------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura de color (K)</b> | <b>4000K</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>&lt;5</b> |
|-------------------------------------|--------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>CRI</b> | <b>70</b> |
|------------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>IK</b> | <b>IK08</b> |
|-----------|-------------|