



SAFE

Código artículo

Tipo de producto


Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 300 W y una óptica de 25° .. Con un flujo luminoso total de 43500 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presion con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con picntura polvo de color negro. Grado de proteeccion IP66 y IK08. Driver DALI.

86.OF03.7423.02

Indoor

Categoría	Industrial SAFE				
Familia					
Pictograms		S	IK		Driver
		850°	10	CE	INCL.
	CRI 70	SDCM 5			
	Familia	Familia SAF Pictograms	Familia SAFE Pictograms CRI SDCM	Familia SAFE Pictograms CRI SDCM	Familia SAFE Pictograms IK C

Esquema



Producto			
Potencia real (W)	300		
Flujo luminoso real (lm)	43500		
Eficacia luminosa (lm/W)	145		
Ángulo de apertura	25º		
IP	IP66		
Operating temperature	-30°C to + 50°C		
Color	negro		
Driver incluido	si		
Equipo	DALI		
Power Factor	>0,101		
Flicker Free	SI		
Light source	LED		
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM76		
Temperatura de color (K)	4000K		
Consistencia de color (SDCM)	<5		
CRI	70		
IK	IK08		

