



SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 300 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 43500 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 e IK08. Driver ON-OFF.


Dimensions

Product dimensions (mm) **495x419x75mm**

Esquema



240W/300W

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OF03.7451.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | SAFE |
| Pictograms |        |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 300 |
| Flujo luminoso real (lm) | 43500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 145 |
| Ángulo de apertura | 55°X125° |
| IP | IP66 |
| Temperatura de trabajo | -30°C to + 50°C |
| Color | negro |
| Driver incluido | si |
| Equipo | ON-OFF |
| Power Factor | >0,101 |
| Flicker Free | SI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | NF2W757GR-V4 |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM76 |
| Temperatura de color (K) | 4000K |
| Consistencia de color (SDCM) | 5 |
| CRI | 70 |
| IK | IK08 |