



## DRIVE ON S

Empotrable de suelo Lavov de la familia DRIVE ON S con una potencia de 4,5W y una distribución fotométrica de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 454lm y una eficacia luminosa de 87,8lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado y acabado en color Acero inoxidable. . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.


| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OI10.1341.07** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Empotrables de suelo** |
| **Familia** | **DRIVE ON** |
| **Subfamilia** | **DRIVE ON S** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **65x65x90mm** |

### Esquema




### Curva fotométrica




| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **6.5** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **454** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **70** |
| **Ángulo de apertura** | **55** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **67** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Color** | **Acero inoxidable.** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **CREE 1512** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |