



ING-AD

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-AD ajustable, con una potencia de 2.5W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones $\varnothing 95 \times 116 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 145lm y una eficacia luminosa de 58lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK10

Dimensions


Product dimensions (mm) $\varnothing 95 \times 116 \text{mm}$

Esquema



Código artículo	86.OI20.1351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-AD

Pictograms



Producto	
Potencia real (W)	2.5
Flujo luminoso real (lm)	145
Eficacia luminosa (lm/W)	58
Ángulo de apertura	60
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	67
Clase de aislamiento	Clase I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	1x2W CREE
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10