



ING-AD

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-AD ajustable, con una potencia de 37.6W y un ángulo de haz de 8 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones $\varnothing 250 \times 190 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 2800lm y una eficacia luminosa de 74.5lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK10

Dimensions


Product dimensions (mm) $\varnothing 250 \times 190 \text{mm}$

Esquema



| | |
|------------------|----------------------|
| Código artículo | 86.OI20.6321.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING |
| Subfamilia | ING-AD |

Pictograms



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 37.6 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 74.5 |
| Ángulo de apertura | 8 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Acero inoxidable. |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Light source | 18X2W CREE |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |