



ING-AD

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-AD ajustable, con una potencia de 37.6W y un ángulo de haz de 40 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones $\varnothing 250 \times 190 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 2800lm y una eficacia luminosa de 74.5lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK10

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 250 \times 190 \text{mm}$

Esquema



Código artículo	86.OI20.6341.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-AD
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	37.6
Flujo luminoso real (lm)	2800
Eficacia luminosa (lm/W)	74.5
Ángulo de apertura	40
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	67
Clase de aislamiento	Clase I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	18X2W CREE
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10