



### ING-S


Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-S con una potencia de 2W y una optica de 25 grados . Con un flujo luminoso real de 145lm y una eficacia luminosa de 72,5lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal de acero inoxidable AISI 316, cristal templado y acabado en color acero inoxidable. Grados de proteccion IP66 y IK 09.ON-OFF driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN2.0311.07</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
<b>Familia</b>	<b>ING</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>ING-S</b>

#### Pictograms



#### Esquema



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>145</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>72.5</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>8</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Acero inoxidable.</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>08</b>