




ING-SMINI


Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-SMINI con una potencia de 2W y una optica de 10grados . Con un flujo luminoso real de 136lm y una eficacia luminosa de 68lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal de acero inoxidable AISI 316, cristal templado y acabado en color acero inoxidable. Grados de proteccion IP67 y IK 07.ON-OFF driver.

| Código artículo | 86.OIN8.2311.00 |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING-SMINI |
| Pictograms | CRI SDCM C € |
| | 50000h IP IK L80B10 65 07 |

Esquema



Curva fotométrica



| Producto | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potencia real (W) | 2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 136 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 68 |
| Ángulo de apertura | 10 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Acabado de acero inoxidable |
| Driver incluido | No |
| Light source | LED |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color | SDCM<3 |
| (SDCM) | |
| CRI | 80 |
| IK | 07 |

