




### LINEAR-SYM

Empotrable de suelo Lavov de la familia LINEAR-SYM con una potencia de 36,4W y una optica de 40 grados. Con un flujo luminoso real de 2055lm y una eficacia luminosa de 56,46lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio extruido, tapas finales de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color gris. Grados de proteccion IP67 y IK 07.ON-OFF driver.


<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN8.2331.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
<b>Familia</b>	<b>LINEAR</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>LINEAR-SYM</b>

#### Pictograms



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>36.4</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2055</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>56.46</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>40</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>07</b>

#### Esquema



#### Curva fotométrica

