




## LINEAR

Empotrable de suelo Lavov de la familia LINEAR, con una potencia de 48W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Acero inoxidable. Dimensiones 55x80x1000mm. Con un flujo luminoso total de 2780lm y una eficacia luminosa de 58lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK07

| Dimensions              |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 55x80x1000mm |

| Esquema |  |
|---------|--|
|---------|--|



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Código artículo  | 86.OIN8.2341.03      |
| Tipo de producto | Outdoor              |
| Categoría        | Empotrables de suelo |
| Familia          | LINEAR               |
| Pictograms       |                      |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Producto                     |                  |
| Potencia real (W)            | 48               |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2780             |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 58               |
| Ángulo de apertura           | 45               |
| Life time (h)                | 50000h L80B10    |
| IP                           | 67               |
| Electrical class insulation  | Clase I          |
| Color                        | Acero inoxidable |
| Driver incluido              | Si               |
| Equipo                       | ON-OFF           |
| Light source                 | 24x2.0W Osram    |
| Temperatura de color (K)     | 3000             |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3           |
| CRI                          | 80               |
| IK                           | IK07             |