



Empotrado de pared Lavov de la familia WINDOW V con una potencia de 7.1W y un ángulo de haz asimétrico . Acabado en color Gris. Dimensiones .. Con un flujo luminoso total de 85lm y una eficacia luminosa de 12lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Cuerpo y cubierta frontal de fundición a presión de aluminio.IP65 .IK10

Technical drawing of the 100x160x99mm enclosure showing three views with dimensions:

- Front View:** Shows a rectangular enclosure with a height of 176mm and a width of 110mm. It features a trapezoidal cutout at the bottom.
- Side View:** Shows the enclosure's depth of 61.5mm and a mounting flange on the right side.
- Isometric View:** Shows the enclosure's overall dimensions: height 160mm, width 100mm, and depth 99mm. It includes a top handle and two circular cutouts on the front panel.

Producto	
Potencia real (W)	7.1
Flujo luminoso real (lm)	85
Eficacia luminosa (lm/W)	12
Ángulo de apertura	Assymetric
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	si
Equipo	On-Off
Light source	LED
Type of LED	SMD3030 type LED
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10