


## WALLR

Empotrable de techo Lavov de la familia WALLR con una potencia de 6,8W y una optica de 120 grados. Flujo luminoso real de 90lm y una eficacia luminosa de 13,24lm/W.Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal en acero inoxidable , cubierta de cristal templado. Grados de proteccion IP65 e IK 10. Acabado en color .ON-OFF driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.ORW9.1301.07</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de pared&amp;techo</b>
<b>Familia</b>	<b>WALLR</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>6.8</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>90</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>13.24</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>120</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Acero inoxidable</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Epistar</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

## Esquema



## Curva fotométrica

