## MODULOS BEAM

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 18W y un haz luminoso de 40 grados.Con un flujo luminoso real de 1080lm, y una eficacia luminosa de60lm/W. CCT de 3000K. Fabricado en aluminio inyectado a presion con frontal de gas templado (no incluye piqueta)y acabado en color gris .On-Off driver.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS01.2341.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **BEAM** |
| **Subfamilia** | **MODULOS BEAM** |
| **Pictograms** | |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **130(Dia)X78(H) mm** |

## Esquema



## Curva fotométrica



| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **18** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1080** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **60** |
| **Ángulo de apertura** | **40** |
| **Life time (h)** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Electrical class insulation** | **Clase I** |
| **Color** | **Gris** |
| **Chip Brand** | **Osram** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Light source** | **LED** |
| **Type of LED** | **6x3W Osram** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM<3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK08** |