



**MODULOS BEAM**


Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 27W y un haz luminoso de 25 grados. Con un flujo luminoso real de 520lm, y una eficacia luminosa de 20lm/W. CCT de RGBW 4 in 1. Fabricado en aluminio inyectado a presión con frontal de gas templado (no incluye piqueta) y acabado en color negro. Not included driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OS02.1031.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Proyectores</b>
<b>Familia</b>	<b>BEAM</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>MODULOS BEAM</b>
<b>Pictograms</b>	

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)** 130(Dia)X78(H) mm

**Esquema**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>21</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>520</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>24.7619047619048</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Osram</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>No</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>21W (6x3,5W) OSRAM RGBW 4 in 1</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>RGBW 4 in 1</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>