

## MODULOS BEAM

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 27W y un haz luminoso de 60 grados.Con un flujo luminoso real de 520lm, y una eficacia luminosa de20lm/W. CCT de RGBW 4 in 1. Fabricado en aluminio inyectado a presion con frontal de cristal templado (no incluye piqueta)y acabado en color negro.Not included driver.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS02.1051.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **BEAM** |
| **Subfamilia** | **MODULOS BEAM** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **21** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **520** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **25** |
| **Ángulo de apertura** | **60** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Color** | **Negro** |
| **Marca del LED** | **Osram** |
| **Driver incluido** | **No** |
| **Equipo** | **DRIVER EXCL** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **21W (6x3,5W) OSRAM RGBW 4 in 1** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **RGBW 4 in 1** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **130(Dia)X78(H) mm** |

**Esquema**

