



**MODULOS BEAM**

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 42W y un haz luminoso de 40 grados. Con un flujo luminoso real de 840lm, y una eficacia luminosa de 20lm/W. CCT de RGBW 4 in 1. Fabricado en aluminio inyectado a presión con frontal de gas templado (no incluye piqueta) y acabado en color gris. Not included driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OS02.2041.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Proyectores</b>
<b>Familia</b>	<b>BEAM</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>MODULOS BEAM</b>
<b>Pictograms</b>	




<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>42</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>840</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>20</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>38</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Osram</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>No</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>12x3,5W OSRAM RGBW 4 in One</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>RGBW 4 in 1</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **170(Dia)X101(H)mm**

**Esquema**



**Curva fotométrica**

