



**TUBEO-R**

Proyector exterior Lavov de la familia TUBEO-R con una potencia de 4W y una distribución fotométrica de 24 grados. Con un flujo luminoso total de 340lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, lra de acero y cubierta de cristal templado y acabado en color Negro . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.


<b>Código artículo</b>	<b>86.OS04.1331.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Proyectores</b>
<b>Familia</b>	<b>TUBEO-R</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>TUBEO-R</b>

**Pictograms**


**Dimensions**

**Product dimensions (mm)** 43(Dia)X65(H)mm

**Esquema**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>4</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>340</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>85</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase II</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>1x4W CREE 1304</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>