



Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø60x100mm,H152mm**

Esquema



Spyke Base

Proyector de exterior Spyke Base con una potencia de 5W y un angulom de apertura de 3º.Installación en superficie con base. Acabado en color Gris . Dimensiones ø60x100mm,H152mm.Con un flujo luminoso total de 350lm y una eficacia luminosa de 70lm/W.Fabricado en Cuerpo y base de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.. CRI>80. CCT 3000K. IP66. AC 220-240V driver interno).

Código artículo	**86.OS06.0311.03**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Proyectores**
Familia	**SPYKE**
Subfamilia	**Spyke Base**
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	**5**
Flujo luminoso real (lm)	**350**
Eficacia luminosa (lm/W)	**70**
Ángulo de apertura	**3º**
Tiempo de vida	**50000h L70B10**
IP	**66**
Clase de aislamiento	**Clase II**
Electrical feeding	**220/240V**
Color	**Gris**
Marca del LED	**CREE**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**1x5 CREE**
Vida media (h)	**50000h L70B10**
Temperatura de color (K)	**3000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**
IK	**IK05**