

Spyke Base

Proyector de exterior Spyke Base con una potencia de 14W y un angulom de apertura de 40º.Installación en superficie con base. Acabado en color Negro . Dimensiones ø80x128mm,H181mm.Con un flujo luminoso total de 224lm y una eficacia luminosa de 16lm/W.Fabricado en Cuerpo y base de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.. CRI>80. CCT RGBW. IP66. DC 24V driver externo).

Código artículo	**86.OS06.1073.02**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Proyectores**
Familia	**SPYKE**
Subfamilia	**Spyke Base**
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	**14**
Flujo luminoso real (lm)	**224**
Eficacia luminosa (lm/W)	**16**
Ángulo de apertura	**40º**
Tiempo de vida	**50000h L70B10**
IP	**66**
Clase de aislamiento	**Clase II**
Electrical feeding	**24V DC**
Color	**Negro**
Marca del LED	**CREE**
Driver incluido	**No**
Equipo	**DALI**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**4X3.5 OSRAM RGBW4in1**
Vida media (h)	**50000h L70B10**
Temperatura de color (K)	**RGBW**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**
IK	**IK05**

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø80x128mm,H181mm**

Esquema

