


## Vector

Proyector de exterior Lavov de la familia Vector con una potencia de 3W y un ángulo de haz de 25 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 210lm y una eficacia luminosa de 70lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de cristal templado. Pintado en polvo. . Clase I de aislamiento. IP65 e IK07 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color blanco.CCT 3000K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS06.1341.01** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **Vector** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **40X40X45XH80mm** |

**Esquema**




| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **3** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **210** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **70** |
| **Ángulo de apertura** | **25** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Electrical feeding** | **220-240V** |
| **Color** | **blanco** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **7** |