



Dimensions

Product dimensions (mm) 50X50X50XH90mm

Esquema



Vector

Proyector de exterior Lavov de la familia Vector con una potencia de 5W y un ángulo de haz de 15X55 grados. Instalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 350lm y una eficacia luminosa de 70lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de cristal templado. Pintado en polvo. . Clase I de aislamiento. IP65 e IK07 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color blanco. CCT 3000K. CRI80

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.OS06.2391.01 |
| Tipo de producto | Outdoor         |
| Categoría        | Proyectores     |
| Familia          | Vector          |
| Pictograms       |                 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 5             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 350           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 70            |
| Ángulo de apertura           | 15X55         |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Electrical feeding           | 220-240V      |
| Color                        | blanco        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Fuente de luz                | LED           |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 7             |