


**Dimensions**
**Product dimensions (mm)**      **140x140x100xH210mm**
**Esquema****Vector**

Proyector de exterior Lavov de la familia Vector con una potencia de 36W y un ángulo de haz de 25 grados. Instalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 2520lm y una eficacia luminosa de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de cristal templado. Pintado en polvo. . Clase I de aislamiento. IP65 e IK07. Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color blanco. CCT 3000K. CRI80

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OS06.9341.01</b> |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>         |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores</b>     |
| <b>Familia</b>          | <b>Vector</b>          |
| <b>Pictograms</b>       |                        |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>36</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2520</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>70</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>25</b>            |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Clase de aislamiento</b>         | <b>Clase I</b>       |
| <b>Electrical feeding</b>           | <b>220-240V</b>      |
| <b>Color</b>                        | <b>blanco</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>7</b>             |