




### Esquema



### WALLLIGHT (OW02)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW02) con una potencia de 72W y una distribución luminosa de 10°X60° con un flujo luminoso real de 2500lm y una eficacia luminosa de 34,72lm/W con una temperatura de color CCT de RGB 3 in 1K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. Do not include driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW02.4061.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Bañadores de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>WALLLIGHT</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>WALLLIGHT (OW02)</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>72</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2500</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>34.72</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>10°X60°</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Marca del LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>No</b>
<b>Equipo</b>	<b>NOT INCLUDED</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>RGB 4 in 1</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>