



### WALLLIGHT (OW03)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW03) con una potencia de 60W y una distribución luminosa de 10°X60° con un flujo luminoso real de 1680lm y una eficacia luminosa de 28lm/W con una temperatura de color CCT de RGB 3 in 1K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. Do not include driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW03.2063.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Bañadores de pared</b>
<b>Familia</b>	
<b>Subfamilia</b>	<b>WALLLIGHT (OW03)</b>

#### Pictograms



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>60</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1680</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>28</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>10°X60°</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>No</b>
<b>Equipo</b>	<b>NOT INCLUDED</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>RGB 3 in 1</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

#### Esquema

