




WALLLIGHT (OW04)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW04), con una potencia de 144W y un angulo de haz de 36º . Acabado en color Negro. Dimensiones 72x102X1000mm. Con un flujo luminoso total de 4180lm y una eficacia luminosa de 29.02777777778lm/W. CCT RGBW 4 in 1. Driver NOT INCLUDED. Fabricado en Cuerpo de aluminio extruido, tapas finales inyectadas a presión. Cubierta de cristal templado. IP66 .IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 72x102X1000mm

Esquema



Código artículo	86.OW04.4033.02																												
Tipo de producto	Outdoor																												
Categoría	Bañadores de pared																												
Familia	WALLLIGHT																												
Subfamilia	WALLLIGHT (OW04)																												
Pictograms																													
Producto	<table border="1"> <tr> <td>Potencia real (W)</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Flujo luminoso real (lm)</td> <td>4180</td> </tr> <tr> <td>Eficacia luminosa (lm/W)</td> <td>29.02777777778</td> </tr> <tr> <td>Ángulo de apertura</td> <td>36º</td> </tr> <tr> <td>Life time (h)</td> <td>50000h L70B10</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Electrical class insulation</td> <td>Clase I</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Negro</td> </tr> <tr> <td>Driver incluido</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Equipo</td> <td>NOT INCLUDED</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de color (K)</td> <td>RGBW 4 in 1</td> </tr> <tr> <td>Consistencia de color (SDCM)</td> <td>SDCM<3</td> </tr> <tr> <td>CRI</td> <td>>80</td> </tr> <tr> <td>IK</td> <td>IK08</td> </tr> </table>	Potencia real (W)	144	Flujo luminoso real (lm)	4180	Eficacia luminosa (lm/W)	29.02777777778	Ángulo de apertura	36º	Life time (h)	50000h L70B10	IP	66	Electrical class insulation	Clase I	Color	Negro	Driver incluido	No	Equipo	NOT INCLUDED	Temperatura de color (K)	RGBW 4 in 1	Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3	CRI	>80	IK	IK08
Potencia real (W)	144																												
Flujo luminoso real (lm)	4180																												
Eficacia luminosa (lm/W)	29.02777777778																												
Ángulo de apertura	36º																												
Life time (h)	50000h L70B10																												
IP	66																												
Electrical class insulation	Clase I																												
Color	Negro																												
Driver incluido	No																												
Equipo	NOT INCLUDED																												
Temperatura de color (K)	RGBW 4 in 1																												
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3																												
CRI	>80																												
IK	IK08																												

