



Dimensions

Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

Size: Unit (mm)



Snake SC

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake SC con una potencia de 48W y un ángulo de haz de 45 grados. Instalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 3600lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver DRIVER EXCLno incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris.CCT 4000K. CRI80

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW05.3440.03                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                |
| Categoría        | Bañadores de pared                                                                                                                                                     |
| Familia          | Snake                                                                                                                                                                  |
| Subfamilia       | Snake SC                                                                                                                                                               |
| Pictograms       | <div>50 Hz60</div> <div>850°</div> <div>CRI 80</div> <div>SDCM 3</div> <div>CE</div> <div>Driver EXCL</div> <div>50000h L70B10</div> <div>IP 65</div> <div>IK 08</div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 48            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3600          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75            |
| Ángulo de apertura           | 45            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Clase de aislamiento         | Class III     |
| Electrical feeding           | DC 24V        |
| Color                        | gris          |
| Driver incluido              | no incluido   |
| Equipo                       | DRIVER EXCL   |
| Power Factor                 | DRIVER EXCL   |
| Flicker Free                 | DRIVER EXCL   |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | Osram 3030    |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 08            |