



Dimensions


Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

Size: Unit (mm)



Curva fotométrica



Snake SC

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake SC con una potencia de 54W y un ángulo de haz de 20 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 4050lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver DRIVER EXCLno incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris.CCT 3000K. CRI80

Código artículo	86.OW05.4320.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Bañadores de pared
Familia	Snake
Subfamilia	Snake SC
Pictograms	50 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver EXCL 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Producto	
Potencia real (W)	54
Flujo luminoso real (lm)	4050
Eficacia luminosa (lm/W)	75
Ángulo de apertura	20
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Class III
Electrical feeding	DC 24V
Color	gris
Driver incluido	no incluido
Equipo	DRIVER EXCL
Power Factor	DRIVER EXCL
Flicker Free	DRIVER EXCL
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	Osram 3030
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	08