



Dimensions

Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

Size: Unit (mm)



Snake DMX

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake DMX con una potencia de 72W y un ángulo de haz de 30 grados. Instalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 5400lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver DMX512/24pixel no incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris. CCT 4000K. CRI80

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW06.5430.03                                                                                                                                                           |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                   |
| Categoría        | Bañadores de pared                                                                                                                                                        |
| Familia          | Snake                                                                                                                                                                     |
| Subfamilia       | Snake DMX                                                                                                                                                                 |
| Pictograms       | <div>50 Hz60 Hz</div> <div>850°</div> <div>CRI 80</div> <div>SDCM 3</div> <div>CE</div> <div>Driver EXCL</div> <div>50000h L70B10</div> <div>IP 65</div> <div>IK 08</div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 72             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 5400           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75             |
| Ángulo de apertura           | 30             |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10  |
| IP                           | 65             |
| Clase de aislamiento         | Class III      |
| Electrical feeding           | DC 24V         |
| Color                        | gris           |
| Driver incluido              | no incluido    |
| Equipo                       | DMX512/24pixel |
| Power Factor                 | DMX512/24pixel |
| Flicker Free                 | DMX512/24pixel |
| Fuente de luz                | LED            |
| Tipo de LED                  | Osram 3030     |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10  |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                          | 80             |
| IK                           | 08             |