



Dimensions


Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

Size: Unit (mm)



Curva fotométrica



Snake RGBW

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake RGBW con una potencia de 54W y un ángulo de haz de 20 grados. Instalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 4050lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver DMX512/24pixel no incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris. CCT RGBW 4 in 1K. CRI80

Código artículo	86.OW07.4020.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Bañadores de pared
Familia	Snake
Subfamilia	Snake RGBW
Pictograms	50 Hz 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver EXCL 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Producto	
Potencia real (W)	54
Flujo luminoso real (lm)	4050
Eficacia luminosa (lm/W)	75
Ángulo de apertura	20
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Class III
Electrical feeding	DC 24V
Color	gris
Driver incluido	no incluido
Equipo	DMX512/24pixel
Power Factor	DMX512/24pixel
Flicker Free	DMX512/24pixel
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	Osram 5050
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	RGBW 4 in 1
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	08