



DOWNT

Aplique de pared Lavov de la familia DOWNT con una potencia de 4.5W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones ø50x73x120mm.. Con un flujo luminoso total de 457lm y una eficacia luminosa de 81lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.IP65 .IK05

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW08.1343.01                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                                                     |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                                                           |
| Familia          | DOWNT                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div><div>IK<br/>05/10</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 4.5           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 457           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 81            |
| Ángulo de apertura           | 60            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Color                        | Blanco        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | DALI          |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK05          |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions              |              |
| Product dimensions (mm) | ø50x73x120mm |
| Esquema                 |              |

