



**DOWNT**


Aplicador de pared de la familia DOWNT con una potencia de 10W y una distribución fotométrica hacia abajo de 15 grados. Flujo luminoso real de 1170lm. Eficacia luminosa de 117lm/W.

Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OW08.2311.01</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>           |
| <b>Categoría</b>        | <b>Apliques de pared</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>DOWNT</b>             |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Pictograms</b> |  |
|                   |  |
|                   |  |

**Esquema**



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>10</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1170</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>117</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>15</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>NICHIA</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>IK10</b>          |

**Curva fotométrica**

