



**DOWNT**

Aplicador de pared de la familia DOWNT con una potencia de 10W y una distribución fotométrica hacia abajo de 24 grados. Flujo luminoso real de 1170lm. Eficacia luminosa de 117lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color gris. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

**Código artículo** 86.OW08.2323.03

**Tipo de producto** Outdoor


**Categoría** Apliques de pared

**Familia** DOWNT

**Pictograms**

	50 60 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3	CE	Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

**Esquema**



**Producto**

**Potencia real (W)** 10

**Flujo luminoso real (lm)** 1170

**Eficacia luminosa (lm/W)** 117

**Ángulo de apertura** 24

**Life time (h)** 50000h L70B10

**IP** 65

**Electrical class insulation** Clase I

**Color** Gris

**Chip Brand** NICHIA

**Driver incluido** Si

**Equipo** DALI

**Temperatura de color (K)** 3000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<3

**CRI** 80

**IK** IK10

**Curva fotométrica**

